COSMO Chemie

Technisches Merkblatt 26/07

Statikmischrohr DUO

ANWENDUNGSGEBIET

Das **Statikmischrohr DUO** wird zur homogenen Vermischung von 2-K-PUR-Klebstoffen, z. B. **COSMOFEN DUO**, bei Verarbeitung/ Dosierung aus 550g- oder 900g Doppelkammer (Tandem) Kartuschen verwendet.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Auf die geöffnete Klebstoffkartusche wird das **Statikmischrohr DUO** aufgeschraubt. Durch Betätigung der **Druckluftpistole DLP 550** oder **DLP 900**, je nach Kartuscheneinheit, wird der Klebstoff im **Statikmischrohr Duo** homogen gemischt.

* Die ersten 20g gemischter Klebstoff sollten aus Sicherheitsgründen (Kartuschenfülltechnik) nicht für die Verklebung genutzt werden!

Beispiel **COSMOFEN DUO:** Die Verarbeitungszeit beträgt ~45min/RT. Bei kurzen Arbeitsunterbrechungen, innerhalb der Verarbeitungszeit, wird bei erneuter Dosierung wieder frischer Klebstoff ins **Statikmischrohr DUO** gebracht. So kann über einen ganzen Arbeitstag mit 1 **Statikmischrohr DUO** gearbeitet werden.

* Nach Arbeitsende verbleibt das benutzte **Statikmischrohr DUO** auf der Kartuscheneinheit; bei neuem Arbeitsbeginn wird das **Statikmischrohr DUO** ersetzt; jetzt erfolgt wieder der Sicherheitsschuss, ~20g Klebstoff, bevor weiter geklebt wird!

Hinweise des Technischen Merkblattes **COSMOFEN DUO** beachten!

LAGERUNG

Originalgebinde dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +15°C bis +25°C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern.
Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 12Monate.

GEBINDEGRÖSSE

15 Stück, Versandeinheit,
75 Stück, Versandeinheit,
Andere Gebindegrößen auf Anfrage.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben/-ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des § 443 BGB dar. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

Diese Unterlage ersetzt frühere Ausgaben

weiss

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co.KG, Geschäftsbereich Chemie, Hansastraße 2, D-35708 Haiger,
Tel. +49 (0)2773/815-0, Fax +49 (0)2773/815-200, E-Mail: ch@weiss-chemie.de, http://www.weiss-chemie.de